


# MILK SD

Tubo flexible para alimentos

**HANSA FLEX**

Características	
<b>Campo de aplicación</b>	Industria alimentaria
<b>Características especiales</b>	Libre de ftalatos testado según 1907/2006 / CE (REACH)
<b>Homologación</b>	Cumplido FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
<b>Capa interna</b>	Goma NBR especial blanca, sin olor ni sustancias tóxicas, en general apta para usos alimentarios
<b>Inserción</b>	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y espiral de alambre de acero
<b>Capa externa</b>	Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
<b>Norma</b>	Según las normas europeas y las directivas de la FDA
<b>Color</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Medios</b>	Leche Aceite comestible etc.



## Nota

El tubo flexible aguanta hasta 110 °C durante un breve intervalo para limpiarlo con limpiadores.

## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
<b>MILK SD 38-7</b>	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
<b>MILK SD 40-7</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
<b>MILK SD 45-7</b>	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
<b>MILK SD 63-7.5</b>	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
<b>MILK SD 51-7.5</b>	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
<b>MILK SD 75-8</b>	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40