


Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos			
Tubuladuras			
Conexión de anillo cortante			
ISO 8434-1 DIN 3861			
BEL			
recto			
ligero			
Acero (soldable)			





## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...). Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25	
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30	
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45	
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45	

Variantes de producto				
WA FL CU	Pieza de conexión FL, cobre, Cobre			
WA FL VA	Pieza de conexión FL, VA, Acero fino 1.4571			