


| Características       |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Campo de aplicación   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |  |  |  |
| Conexión 1            | Roscas exteriores BSP cilíndricas                   |  |  |  |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60°                                |  |  |  |
| Norma                 | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200                  |  |  |  |
| Abreviatura           | AGR   |  |  |  |
| Forma constructiva    | recto   |  |  |  |
| Material              | Acero fino  |  |  |  |
|                       |   |  |  |  |





## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

| Artículo     |    |          |          |            |
|--------------|----|----------|----------|------------|
| Denominación | DN | PN (bar) | G1       | SW<br>(mm) |
| WA 006 HB VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19         |
| WA 010 HB VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22         |
| WA 013 HB VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27         |
| WA 016 HB VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30         |
| WA 020 HB VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32         |
| WA 025 HB VA | 25 | 200      | G 1"     | 41         |
| WA 032 HB VA | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50         |
| WA 040 HB VA | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55         |
| WA 050 HB VA | 50 | 80       | G 2"     | 70         |

## Variantes de producto WA HB Pieza de conexión ... HB, acero, Acero