


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd		
Forma de obturación 1	obturación cónica con anillo de obturación		
Norma	DIN 11851 DIN 405-1		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero fino		





Nota

El tipo de conexión LMH VA se suministra sin anillo de obturación.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo			
Denominación	DN	PN (bar)	G1
Benefiliadion	Div	114 (501)	3 1
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"