


Características	
Campo de aplicación	Tuberías flexibles expuestas a una sobrecarga de fricción al moverse.
Aplicación	como protección externa para tubos flexibles y/o para el apoyo del radio de flexión
Material	Acero fino





Descripción

La espiral protectora de alambre redondo de acero para muelles protege el tubo flexible del desgaste exterior extremo.

Indicaciones para pedidos

Otras medidas por encargo

Art	icu	0

Denominación	Ø ID	Ø AD	Ø alambre	
	(mm)	(mm)	(mm)	
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5	
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0	
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0	
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0	
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0	
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0	
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5	
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0	
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0	
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0	
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0	
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0	
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0	
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0	
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0	
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5	
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0	
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0	
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5	
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0	
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0	
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0	
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0	
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0	
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0	

Variantes de producto

SSR Protección contra el rozamiento, redonda, Acero