

Características			
Versión	Vástago del pistón - material por metro Tolerancia f7		
Material	Acero 20MNV6CRNI		
Protección de la superficie	Base de níquel 30µm, base de cromo 20µm Dureza de la superficie capa de níquel HV 300 Dureza de la superficie capa de cromo HV 850 Rugosidad Ra ≤ 0,2 µm Resistente a la corrosión hasta 1000 horas en test NSS según ISO 3768 / Rating 9		



Indicaciones para pedidos

Max. production length 6.00 m medidas adicionales por encargo

Artículo			
Denominación	ØS	Weight / meter	
	(mm)	(kg)	
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50	
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89	
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72	
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56	
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50	
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10	
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00	
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50	
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56	
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22	
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28	
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44	
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56	
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67	

Ø S = diámetro del vástago del pistón