

# BETON 40

Tubo flexible para bombear hormigón

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria de la construcción
<b>Características especiales</b>	perforado
<b>Norma</b>	DIN 53516
<b>Capa interna</b>	Goma aislante muy resistente a la abrasión
<b>Inserción</b>	cuatro capas textiles sintéticas de alta resistencia a la rotura con cordón flexible de cobre
<b>Capa externa</b>	Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
<b>Color</b>	negro
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Medios</b>	mortero, hormigón, solado



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40