

# WA FL VA

Pieza de conexión ... FL, VA

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Tubuladuras   |
| <b>Forma de obturación 1</b> | Conexión de anillo cortante                         |
| <b>Norma</b>                 | ISO 8434-1  |
| <b>Abreviatura</b>           | BEL   |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Serie</b>                 | ligero  |
| <b>Material</b>              | Acero fino 1.4571                                   |



## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).  
Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | Serie | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|-------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL VA | 4  | 250      | 6 L   | 6       | 1,0    | 25      |
| WA 006 FL VA | 6  | 250      | 8 L   | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 008 FL VA | 8  | 240      | 10 L  | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FL VA | 10 | 200      | 12 L  | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 013 FL VA | 13 | 250      | 15 L  | 15      | 1,5    | 32      |
| WA 016 FL VA | 16 | 160      | 18 L  | 18      | 1,5    | 32      |
| WA 020 FL VA | 20 | 160      | 22 L  | 22      | 1,5    | 36      |
| WA 025 FL VA | 25 | 100      | 28 L  | 28      | 2,0    | 40      |
| WA 032 FL VA | 32 | 100      | 35 L  | 35      | 2,0    | 45      |
| WA 040 FL VA | 40 | 100      | 42 L  | 42      | 2,0    | 45      |

## Variantes de producto

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>WA FL</b>    | Pieza de conexión ... FL, acero, Acero (soldable) |
| <b>WA FL CU</b> | Pieza de conexión ... FL, cobre, Cobre            |