


Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Tubuladuras				
Conexión de anillo cortante				
ISO 8434-1 DIN 3861				
BES				
recto				
pesado				
Acero fino 1.4571				





Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...). Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFS o AOS

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo							
Denominación	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS VA	4	300	8 S	8	1,0	30	
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55	

Variantes de producto

WA FS Pieza de conexión ... FS, acero, Acero (soldable)