

WA AFS

Pieza de conexión ... AFS, acero

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° |
| Norma | apropiado para conexión opuesta según DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Abreviatura | DKS |
| Forma constructiva | recto |
| Serie | pesado |
| Material | Acero |



Nota

Versión soldada solo en acero fino

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | Serie | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8 S | 19,0 |
| WA 006 AFS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 41,0 |
| WA 025 AFS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Variantes de producto

WA AFS VA Pieza de conexión ... AFS, VA, Acero fino