


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	Cono exterior 24°				
Norma	apropiado para conexión opuesta según DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1				
Abreviatura	DKS				
Forma constructiva	recto				
Serie	pesado				
Material	Acero				





Nota

Versión soldada solo en acero fino

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0	
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0	
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

Variantes de producto

WA AFS VA Pieza de conexión ... AFS, VA, Acero fino