


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica		
Forma de obturación 1	Cono exterior 24°		
Norma	apropiado para conexión opuesta según DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1		
Abreviatura	DKS		
Forma constructiva	recto		
Serie	pesado		
Material	Acero fino		





## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8 S	19,0	
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0	
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

<b>Variantes</b>	de producto
WA AFS	Pieza de conexión AFS, acero, Acero