


Características	
Versión	De control directo con accionamiento manual de emergencia
Volumen de suministro	sin bobina y enchufes
Presión de servicio	máx. 350 bares





Descripción

fuga máx. 0,7cm3/min con 250bar y 32cSt

Indicaciones para pedidos

Encargar la bobina magnética por separado (véase accesorios)

Artículo

Aitiouio										
Denominación	Corriente volumétrica min.	Α	В	С	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW	Par de apriete	Versión	Peso
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	cerrado sin corriente, doble cierre	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	abierto son corriente, doble cierre	0,5

Accesorios	
HK SP 770	Bobina para válvula Cartridge SUN
HK GEH GA	Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBA	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH GBY	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-13A
HK GEH MBJ	Carcasa válvula placa intermedia para válvulas Cartridge T-31A