


Características Versión Con control previo Presión de servicio máx. 350 bares





Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

Descripción

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar La conexión 2 no puede recibir presión máx. Tiempo de respuesta aprox. 10 ms

Artículo

Aiticulo										
Denominación	Rango de ajuste min.	Rango de ajuste max.	Qmax	Α	В	Carcasa de rosca	Rosca macho	SW	Par de apriete	Peso
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accesorios	
HK GEH CA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-3A
HK GEH FA	Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-10A
HK HR SUN	Rueda manual para válvula Cartridge SUN