

# WA FL CU

Pieza de conexión ... FL, cobre

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Tubuladuras
<b>Forma de obturación 1</b>	Conexión de anillo cortante
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Abreviatura</b>	BEL
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Serie</b>	ligero
<b>Material</b>	Cobre



## Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...). Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Variantes de producto

WA FL	Pieza de conexión ... FL, acero, Acero (soldable)
WA FL VA	Pieza de conexión ... FL, VA, Acero fino 1.4571