


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Tubuladuras		
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante		
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861		
Abreviatura	BEL		
Forma constructiva	recto		
Serie	ligero		
Material	Cobre		





Nota

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...). Como alternativa le recomendamos el tipo de conexión AFL o AOL.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45	

Variantes de producto		
WA FL	Pieza de conexión FL, acero, Acero (soldable)	
WA FL VA	Pieza de conexión FL, VA, Acero fino 1.4571	