

WA HB

Pieza de conexión ... HB, acero

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos

Conexión 1 Roscas exteriores BSP cilíndricas

Forma de obturación 1 Cono interior de 60°

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Abreviatura AGR

Forma constructiva recto

Material Acero



Nota

Versión soldada solo en acero fino

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Variantes de producto

WA HB VA Pieza de conexión ... HB, VA, Acero fino