


Características				
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos			
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica			
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°			
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1			
Abreviatura	CEL			
Forma constructiva	recto			
Serie	ligero			
Material	Acero (soldable)			





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14	
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17	
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17	
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19	
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22	
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27	
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32	
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41	
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46	
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55	

Variantes de producto WA HL VA Pieza de conexión ... HL, VA, Acero fino