


Características					
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos				
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica				
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abreviatura	CEL				
Forma constructiva	recto				
Serie	ligero				
Material	Acero fino				





## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14	
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17	
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17	
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19	
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22	
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27	
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32	
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41	
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46	
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55	

## Variantes de producto

WA HL Pieza de conexión ... HL, acero, Acero (soldable)