


Características			
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos		
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica		
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°		
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1		
Abreviatura	CES		
Forma constructiva	recto		
Serie	pesado		
Material	Acero (soldable)		
	<u> </u>		





Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo						
Denominación	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8 S	17	
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19	
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22	
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24	
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27	
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32	
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36	
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46	
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55	

Variantes	de producto
WA HS VA	Pieza de conexión HS, VA, Acero fino