


# B FPM-C

Junta de varilla, B-FPM/C

**HANSA FLEX**

## Características

Construcción	Junta de varilla
Presión de servicio	hasta 250 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras cerradas en ranuras abiertas
Material	FPM-C
Aplicación	Hidráulica



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



## Descripción

obturator de baja fricción.  
Buen efecto obturador con baja presión.  
Solución sencilla.

## Artículo

Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 094 063-1 FPM-C	24	16	6,4
B 102 070-1 FPM-C	26	18	6,4
B 110 078-1 FPM-C	28	20	6,4
B 118 086-1 FPM-C	30	22	6,4
B 129 098-1 FPM-C	33	25	6,4
B 141 110 FPM-C	36	28	6,4
B 149 118 FPM-C	38	30	6,4
B 157 118 FPM-C	40	30	7,5
B 157 125-1 FPM-C	40	32	6,4
B 169 137 FPM-C	43	35	6,4
B 173 141 FPM-C	44	36	6,4
B 188 157 FPM-C	48	40	6,4
B 196 157 FPM-C	50	40	11,0
B 216 177 FPM-C	55	45	8,0
B 236 196 FPM-C	60	50	8,0
B 236 196-1 FPM-C	60	50	10,0
B 255 216-1 FPM-C	65	55	8,0
B 275 236 FPM-C	70	60	8,0
B 283 236 FPM-C	72	60	9,6
B 322 275-1 FPM-C	82	70	9,6
B 362 314 FPM-C	92	80	9,6

## Variantes de producto

B Dichtung	Junta de varilla, B, refuerzo de tejido NBR
B M	Junta de varilla, B-M, refuerzo de tejido NBR
B NEI	Junta de varilla, B-NEI, (1) Obturación: refuerzo de tejido NBR