



0	
Características	
Construcción	Empaquetadura angular
Presión de servicio	hasta 400 bares
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua
Montaje	en ranuras abiertas
Material	(1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR (2) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR (3) Anillo de presión: refuerzo de tela laminada NBR (4) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR
Aplicación	Hidráulica



Tolera	nz / To	lerance
d	D	L
H8/f7	Н9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0



Descripción

alta resistencia a la temperatura

Para condiciones de trabajo difíciles como golpes de presión.

Vibraciones fuertes, superficies malas.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros. Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo Denominación d D CH-177 118-NEI 30,00 45,00 22,20 CH-200 141-NEI 36,00 51,00 24,00 CH-216 157-NEI 40,00 55,00 22,62 CH-236 177-NEI 45,00 60,00 22,22 65,00 24,60 CH-255 196-NEI 50,00 65,00 26,00 CH-255 196-1-NEI 50,00 CH-284 204-NEI 52.00 72,00 32,50 CH-295 236-NEI 60,00 75,00 19,00 CH-299 236-NEI 60,00 76,00 29,00 CH-314 236-NEI 60,00 80,00 32,15 70,00 83,00 25,00 CH-326 275-NEI CH-334 248-NEI 63,00 85,00 32,00 CH-334 255-NEI 85,00 29,00 65,00 CH-354 275-NEI 70,00 90,00 30,00 CH-393 314-NEI 80,00 100,00 30,00 CH-413 334-1-NEI 85,00 105,00 30,00 CH-511 433-NEI 110,00 130,00 30,00

Variantes de producto

CH Empaquetadura angular, CH, (1) Empaquetadura angular: 1 x NBR, + 2 x refuerzo de tejido NBR