



Características			
Construcción	Empaquetadura angular		
Presión de servicio	hasta 500 bares		
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua		
Montaje	sobre pistones de varias piezas		
Aplicación	Hidráulica		





Artículo				
Denominación	d	D	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	
CH-375 325-NEO	82,55	95,25	21,72	
CH-425 350-NEO	88,90	107,95	31,00	
CH-450 350-NEO	88,90	114,30	35,32	
CH-450 375-NEO	95,25	114,30	25,40	
CH-450 387-NEO	98,42	114,42	26,59	
CH-500 425-NEO	107,95	127,00	30,00	
CH-550 450-1-NEO	114,30	139,70	33,50	
CH-551 452-NEO	115,00	140,00	37,12	
CH-590 472-NEO	120,00	150,00	44,00	
CH-600 500-NEO	127,00	152,40	38,63	
CH-629 511-1-NEO	130,00	160,00	43,50	
CH-826 708-B-NEO	180,00	210,00	32,97	
CH-875 750-NEO	190,50	222,25	50,00	
CH-110 2984B-NEO	250,00	280,00	32,97	

BD = presión de servicio