




| Características | | |
|---------------------------------|--|--|
| Construcción | Empaquetadura angular de pistón | |
| Presión de servicio | hasta 400 bares | |
| Velocidad de deslizamiento max. | 0,5 m/s | |
| Temperatura min. | -30 °C | |
| Temperatura max. | 110 °C | |
| Medios | Aceites minerales Emulsiones de agua | |
| Montaje | sobre pistones de varias piezas | |
| Material | (1) Anillo de presión: refuerzo de tela laminada NBR (2) Empaquetadura angular: refuerzo de tejido NBR (3) Anillo de apoyo: Resina acetal / PTBR | |
| Aplicación | Hidráulica | |







Descripción

alta resistencia a la temperatura

Para condiciones de trabajo difíciles como golpes de presión.

Vibraciones fuertes, superficies malas.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros. Posibilidad de otro material: FPM.

| Denominación | D | d | L |
|--------------|------|------|------|
| | (mm) | (mm) | (mm) |
| CH3-030 | 30 | 20 | 9,3 |
| CH3-032 | 32 | 20 | 10,9 |
| CH3-040 | 40 | 25 | 11,5 |
| CH3-045 | 45 | 30 | 11,5 |
| CH3-050 | 50 | 35 | 11,5 |
| CH3-055 | 55 | 40 | 11,5 |
| CH3-060 | 60 | 45 | 11,5 |
| CH3-063 | 63 | 48 | 13,0 |
| CH3-065 | 65 | 50 | 13,0 |
| CH3-070 | 70 | 50 | 15,2 |
| CH3-080 | 80 | 60 | 15,2 |
| CH3-090 | 90 | 70 | 21,2 |
| CH3-100 | 100 | 80 | 21,2 |
| CH3-110 | 110 | 90 | 21,2 |
| CH3-115 | 115 | 95 | 21,2 |
| CH3-125 | 125 | 100 | 25,8 |
| CH3-140 | 140 | 115 | 25,8 |
| CH3-150 | 150 | 120 | 29,0 |
| CH3-160 | 160 | 130 | 29,0 |
| CH3-180 | 180 | 150 | 31,5 |
| CH3-200 | 200 | 170 | 33,5 |
| CH3-225 | 225 | 195 | 33,5 |
| CH3-250 | 250 | 220 | 33,5 |
| CH3-300 | 300 | 270 | 33,5 |