



| Características | |
|---------------------------------|---|
| Construcción | Juego de juntas de pistón |
| Presión de servicio | hasta 300 bares |
| Velocidad de deslizamiento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Medios | Aceites minerales Emulsiones de agua |
| Montaje | sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B |
| Material | (1) Obturación: NBR (2) Anillo guía: Resina acetal (3) Anillo de apoyo: Poliéster |
| Aplicación | Hidráulica |





Descripción

Buen efecto obturador con baja presión.

montaje sencillo.

Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

Posibilidad de otro material: FPM.

| Artículo | | | | | | |
|--------------|------|------|------|-------|--------|--------|
| Denominación | D | d | L | G | M | Р |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| DAS 30 17 | 30 | 17 | 15,4 | 6,35 | 26,50 | 28,50 |
| DAS 40 24 | 40 | 24 | 18,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| DAS 40 30 | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| DAS 50 34 | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,41 | 48,66 |
| DAS 60 44 | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 55,39 | 58,65 |
| DAS 63 47 | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 58,39 | 61,63 |
| DAS 70 50 | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,18 | 68,34 |
| DAS 80 60 | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,16 | 78,34 |
| DAS 90 70 | 90 | 70 | 22,4 | 6,35 | 84,15 | 88,31 |
| DAS 100 75 | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,14 | 98,05 |
| DAS 110 85 | 110 | 85 | 22,4 | 6,35 | 103,10 | 108,00 |
| DAS 125 100 | 125 | 100 | 25,4 | 6,35 | 118,08 | 122,96 |
| DAS 130 105 | 130 | 105 | 25,4 | 9,50 | 122,60 | 127,50 |
| DAS 140 115 | 140 | 115 | 25,4 | 9,50 | 132,60 | 137,50 |
| DAS 150 125 | 150 | 125 | 25,4 | 9,50 | 142,60 | 147,50 |
| DAS 160 135 | 160 | 135 | 25,4 | 9,50 | 152,60 | 157,50 |
| DAS 180 155 | 180 | 155 | 25,4 | 12,70 | 171,72 | 177,10 |
| DAS 200 175 | 200 | 175 | 25,4 | 12,70 | 191,62 | 197,00 |
| DAS 220 195 | 220 | 195 | 25,4 | 12,70 | 211,62 | 217,00 |