



Características				
Construcción	Juego de juntas de pistón			
Presión de servicio	hasta 300 bares			
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	110 °C			
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua			
Montaje	sobre pistones de una o varias piezas			
Material	(1) Obturación: FPM (2) Anillo guía: Resina acetal (3) Anillo de apoyo: Poliéster			
Aplicación	Hidráulica			





Descripción

Buen efecto obturador con baja presión. montaje sencillo. Solución sencilla.

Indicaciones para pedidos

Posibilidad de otro material

Artículo						
Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05