

**Características**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Construcción</b>                    | Anillo ranurado de varilla                     |
| <b>Presión de servicio</b>             | hasta 120 bares                                |
| <b>Velocidad de deslizamiento max.</b> | 0,5 m/s                                        |
| <b>Versión</b>                         | Pulgadas                                       |
| <b>Temperatura min.</b>                | -30 °C                                         |
| <b>Temperatura max.</b>                | 100 °C                                         |
| <b>Medios</b>                          | Aceites minerales<br>Agua-aire                 |
| <b>Montaje</b>                         | en ranuras cerradas A<br>en ranuras abiertas B |
| <b>Material</b>                        | 90° Shore A NBR                                |
| <b>Aplicación</b>                      | Hidráulica + Neumática                         |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

**Descripción**

obtención de baja fricción.  
Solución sencilla.

**Indicaciones para pedidos**

Otras medidas por encargo  
Podemos fabricar obturaciones con diámetro desde 20 a 510 mm a corto plazo.

**Artículo**

| Denominación | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18       | 4,76      | 11,11     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 31       | 7,93      | 14,28     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 37       | 9,52      | 16,50     | 5,5       | 3,96      |
| DDI 50       | 12,70     | 21,00     | 7,0       | 5,10      |
| DDI 62       | 15,87     | 22,22     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 68       | 17,46     | 23,81     | 6,0       | 4,60      |
| DDI 75       | 19,05     | 25,40     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 81       | 20,63     | 28,58     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 87       | 22,22     | 31,75     | 6,0       | 4,76      |
| DDI 100      | 25,40     | 38,10     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 106      | 26,99     | 36,51     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 125      | 31,75     | 44,45     | 8,0       | 6,35      |
| DDI 137      | 34,93     | 50,80     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 150      | 38,10     | 50,80     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 156      | 39,69     | 55,96     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 162      | 41,28     | 50,80     | 7,0       | 5,50      |
| DDI 175      | 44,45     | 57,15     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 187      | 47,63     | 63,50     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 212      | 53,98     | 69,85     | 11,0      | 9,52      |
| DDI 237      | 60,33     | 76,20     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 325      | 82,55     | 95,25     | 9,5       | 7,93      |
| DDI 350      | 88,90     | 101,60    | 11,0      | 9,52      |