


Características					
Construcción	Juego de juntas de pistón				
Presión de servicio	hasta 400 bares				
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s				
Temperatura min.	-30 °C				
Temperatura max.	80 °C				
Medios	Aceites minerales				
Montaje	sobre pistones de una pieza A sobre pistones de varias piezas B				
Material	(1) Obturación dinámica: PUR (2) Obturación estática: NBR (3) Anillo guía: Resina acetal				
Aplicación	Hidráulica				



Tole	ranz / 1	olerar	ice		
D	d	L	G	M	Р
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



Descripción

Buen efecto obturador con baja presión.

Requiere poco espacio.

montaje sencillo.

Solución sencilla.

elevada resistencia a la abrasión

Artículo						
Denominación	D	d	L	G	M	Р
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4