



Características			
Construcción	Juego de junta de varilla		
Presión de servicio	hasta 600 bares		
Velocidad de deslizamiento max.	1,0 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Medios	Aceites minerales Emulsiones de agua		
Montaje	en pistones de una pieza		
Material	(1) Obturación dinámica: PA + fibra de vidrio (2) Obturación estática: NBR		
Aplicación	Hidráulica		



Toleranz / Tolerance				
D	d	L		
Н9	h9	+0,20		



## Descripción

Requiere poco espacio.
Elevada seguridad de extrusión.
montaje sencillo sin herramientas auxiliares
elevada resistencia a la abrasión
roturas mínimas y bajo rozamiento de deslizamiento
Larga vida útil.

Artículo				
Denominación	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
GPK 90-1	90	69,0	8,1	
GPK 100-1	100	79,0	8,1	
GPK 110-1	110	89,0	8,1	
GPK 120-1	120	99,0	8,1	
GPK 125-1	125	104,0	8,1	
GPK 130-1	130	109,0	8,1	
GPK 140	140	119,0	8,1	
GPK 150	150	129,0	8,1	
GPK 160	160	139,0	8,1	
GPK 180	180	159,0	8,1	
GPK 190	190	169,0	8,1	
GPK 200	200	179,0	8,1	