# I-GTP1 A

Guía de varilla, I-GTP1

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Anillo guía |
| **Velocidad de deslizamiento max.** | 1,0 m/s |
| **Resistencia a la presión según DIN 53454 (N/mm2)** | 340 N/mm2 |
| **Presión superficial** | 50 N/mm2 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 130 °C |
| **Medios** | Aceites minerales<br>Emulsiones de agua |
| **Montaje** | introducir en la ranura |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| f7 | H9 | +0,20<br>0 |




## Nota

Cálculo de la fuerza transversal; F= p x D x L x n
F= fuerza transversal máxima (N)
p= presión superficial máxima (N/mm2)
D x L= superficie proyectada (mm2)
n= número de anillos

## Descripción

elaboración y montaje sencillo de ranura de inserción.
elevada capacidad de carga
escaso coeficiente de rozamiento (PTFE)
Sin absorción de agua.
Larga vida útil.

## Artículo

| Denominación | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Ranuras según |
|---|---|---|---|---|
| **IGTP1 250 630 220 A** | 27 | 22 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 560 250 A** | 30 | 25 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 250 A** | 30 | 25 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 250 A** | 30 | 25 | 9,7 | - |
| **IGTP1 250 560 280 A** | 33 | 28 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 280 A** | 33 | 28 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 560 300 A** | 35 | 30 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 300 A** | 35 | 30 | 9,7 | - |
| **IGTP1 250 560 320 A** | 37 | 32 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 320 A** | 37 | 32 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 320 A** | 37 | 32 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 350 A** | 40 | 35 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 560 360 A** | 41 | 36 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 630 360 A** | 41 | 36 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 360 A** | 41 | 36 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 360 A** | 41 | 36 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 400 A** | 45 | 40 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 400 A** | 45 | 40 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 450 A** | 50 | 45 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 450 A** | 50 | 45 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 000 450 A** | 50 | 45 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 500 450 A** | 50 | 45 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 560 500 A** | 55 | 50 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 500 A** | 55 | 50 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 500 A** | 55 | 50 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 500 A** | 55 | 50 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 550 A** | 60 | 55 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 550 A** | 60 | 55 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 550 A** | 60 | 55 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 560 A** | 61 | 56 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 560 A** | 61 | 56 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 560 A** | 61 | 56 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 560 600 A** | 65 | 60 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 600 A** | 65 | 60 | 9,7 | - |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*

## Artículo

| Denominación | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Ranuras según |
|---|---|---|---|---|
| **IGTP1 251 500 600 A** | 65 | 60 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 970 630 A** | 68 | 63 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 560 650 A** | 70 | 65 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 650 A** | 70 | 65 | 9,7 | - |
| **IGTP1 252 000 650 A** | 70 | 65 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 700 A** | 75 | 70 | 5,6 | ISO 10766 |
| **IGTP1 250 970 700 A** | 75 | 70 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 700 A** | 75 | 70 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 700 A** | 75 | 70 | 20,0 | - |
| **IGTP1 200 810 750 A** | 80 | 75 | 8,1 | - |
| **IGTP1 250 560 750 A** | 80 | 75 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 630 750 A** | 80 | 75 | 6,3 | - |
| **IGTP1 250 970 750 A** | 80 | 75 | 9,7 | - |
| **IGTP1 252 000 750 A** | 80 | 75 | 20,0 | - |
| **IGTP1 250 560 800 A** | 85 | 80 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 800 A** | 85 | 80 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 800 A** | 85 | 80 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 500 800 A** | 85 | 80 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 560 850 A** | 90 | 85 | 5,6 | - |
| **IGTP1 250 970 850 A** | 90 | 85 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 850 A** | 90 | 85 | 15,0 | - |
| **IGTP1 250 970 900 A** | 95 | 90 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 500 900 A** | 95 | 90 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 500 900 A** | 95 | 90 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 970 950 A** | 100 | 95 | 9,7 | - |
| **IGTP1 251 500 950 A** | 100 | 95 | 15,0 | - |
| **IGTP1 252 000 950 A** | 100 | 95 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 500 950 A** | 100 | 95 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 971 000 A** | 105 | 100 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 501 000 A** | 105 | 100 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 001 000 A** | 105 | 100 | 20,0 | - |
| **IGTP1 252 501 000 A** | 105 | 100 | 25,0 | - |
| **IGTP1 250 971 100 A** | 115 | 110 | 9,7 | ISO 10766 |
| **IGTP1 251 501 100 A** | 115 | 110 | 15,0 | ISO 10766 |
| **IGTP1 252 501 100 A** | 115 | 110 | 25,0 | - |


*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*