



Características			
Construcción	Friccionador doble		
Velocidad de deslizamiento max.	0,5 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Medios	Aceites minerales Agua		
Montaje	Dar forma de riñón e introducir en la ranura de admisión		
Material	NBR		
Aplicación	Hidráulica		



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	С		
H11	H11 +0,20		+0,20		
		0			



1

Descripción

montaje sencillo.

También extrae aceite de fuga del espacio de obturación.

Indicaciones para pedidos

En caso de condiciones de funcionamiento especiales (líquidos, temperatura, presión ...) póngase en contacto con nosotros.

Podemos fabricar extractores con diámetro de 20 hasta 510 mm a corto plazo.

Posibilidad de otro material: FPM.

Artículo				
Denominación	D	d	L	С
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
UWR 470 80	20,6	12,0	5,3	15,0
UWR 620 87	22,6	16,0	3,8	19,0
UWR 781 10	28,6	20,0	5,3	23,0
UWR 118 149	38,6	30,0	5,3	33,0
UWR 137 169	43,6	35,0	5,3	38,0
UWR 157 188	48,6	40,0	5,3	43,0
UWR 165 196	50,0	42,0	5,3	45,0
UWR 177 208	53,6	45,0	5,3	48,0
UWR 255 287	73,6	65,0	5,3	68,0
UWR 260 292	74,6	66,0	5,3	69,0
UWR 301 348	88,7	76,5	7,1	82,5
UWR 307 362	92,2	78,0	7,1	85,0