

# HK CK XCN

## Válvula de retención CK

### Características

|                     |   |
|---------------------|---|
| Versión             | desbloqueable, sin descarga<br>Asiento de acero |
| Presión de servicio | máx. 350 bares                                  |



### Descripción

La presión en la conexión 2 disminuye la presión de control necesaria

### Artículo

| Denominación | Qmax<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Carcasa de rosca                    | Rosca macho | SW<br>(mm) | Par de apriete<br>(N-m) | Peso<br>(kg) |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------|
| HK CK CB XCN | 60              | 30,0      | 35,0      | HK ECU / HK ECUS                    | T-11A       | 22         | 50,0                    | 0,5          |
| HK CK EB XCN | 120             | 35,0      | 35,0      | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A        | 28         | 65,0                    | 0,5          |

### Accesorios

|           |   |
|-----------|---|
| HK GEH BC | Carcasa de válvula para válvulas Cartridge T-2A |
| HK GEH EC | Carcasa válvula para válvulas Cartridge T-11A   |
| HK HR SUN | Rueda manual para válvula Cartridge SUN         |