


Características

Campo de aplicación	Industria química Aguas residuales industriales y marítimas
Características especiales	apta como tubo flexible de presión en la industria química
Norma	DIN EN 12115
Capa interna	goma EPDM lisa, negra e inalterable a los productos químicos
Inserción	dos capas textiles de alta resistencia y dos cordones flexibles antiestáticos de cobre
Capa externa	goma CR ignífuga, resistente a la abrasión, el ozono y los agentes atmosféricos
Color	negro
Rango de temperatura	mín. flexible hasta -35 °C máx. dependiente del medio 95 °C Picos de temperatura de hasta 120 °C



Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40