

AGRI WAS LR

Tubo flexible plano para agua

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Técnica agraria Sector industrial y de construcción
Características especiales	extremadamente resistente a las cargas gracias a las piezas insertadas sumamente tenaces
Capa interna	PVC
Inserción	Capa textil
Capa externa	NBR con nervaduras longitudinales de protección
Color	negro
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Agua Aire aceite gasolina



Nota

Idóneo también para aire, aceite y gasolina

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Longitud rollo (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = presión de servicio