

# AGRI WAS LR

Tubo flexible plano para agua

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria Sector industrial y de construcción
<b>Características especiales</b>	extremadamente resistente a las cargas gracias a las piezas insertadas sumamente tenaces
<b>Capa interna</b>	PVC
<b>Inserción</b>	Capa textil
<b>Capa externa</b>	NBR con nervaduras longitudinales de protección
<b>Color</b>	negro
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Medios</b>	Agua Aire aceite gasolina



## Nota

Idóneo también para aire, aceite y gasolina

## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Longitud rollo (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = presión de servicio