KT MM
Manguito cónico

Características

Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Cono de obturación
Forma de obturación 1	Cono exterior
Conexión 2	Conexión de tubo flexible
Norma	DIN 8537/20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Medios	aire comprimido, agua
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Los manguitos cónicos no llevan collar de fijación
KT19MM-PH para compresión hidráulica con vaina de presión.
Manguitos cónicos con cono 1:3, siempre con obturación por junta tórica adicional.

Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Longitud (mm)	b (mm)	Cono	Presión de servicio en bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Accesorios

UEM KT	Tuerca de racor para manguitos cónicos
UEM KT RD	Tuerca de racor para manguitos cónicos

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.