

Características	
Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Cono de obturación
Forma de obturación 1	Cono exterior
Conexión 2	Conexión de tubo flexible
Norma	DIN 8537/20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Medios	aire comprimido, agua
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
	·



Nota

Los manguitos cónicos no llevan collar de fijación

KT19MM-PH para compresión hidráulica con vaina de presión.

Manguitos cónicos con cono 1:3, siempre con obturación por junta tórica adicional.

KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25 KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25 KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25 KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25 KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25 KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25 KT 19 MM-19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 35 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 35 MM 38 125 48	Artículo					
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25 KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25 KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25 KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25 KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25 KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 24 1:4 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 30 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 30 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1	Denominación		~		Cono	Presión de servicio en bar
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25 KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25 KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25 KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25 KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 24 1:4 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 36 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 53 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 50 140 68 1:	KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1;4 PN 25 KT 15 MM 15 80 28 1;3 PN 25 KT 15 MM-2 15 79 24 1;4 PN 25 KT 19 MM 19 80 28 1;3 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 24 1;4 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1;3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1;3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1;3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1;3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1;3 PN 25 KT 36 MM 38 125 48 1;3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1;3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1;3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1;3 PN 25	KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25 KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25 KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25 KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 24 1:4 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25 KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25 KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25 KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM 25 90 33 1:3 PN 25 KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25 KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25 KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25 KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25 KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25 KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25 KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25 KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25	KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
	KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25	KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
	KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Accesorios	
UEM KT	Tuerca de racor para manguitos cónicos
UEM KT RD	Tuerca de racor para manguitos cónicos