XV RD
Racor doble cónico

Características

Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Rosca exterior redonda
Conexión 2	Rosca exterior redonda
Norma	DIN 8537/20 036
Medios	aire comprimido, agua
Material	Acero



Descripción

adecuado para los racores roscados de manguito cónico

Artículo

Denominación	G1 + G2	Longitud (mm)	Cono	SW (mm)	Presión de servicio en bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = rosca de las conexiones 1+2 – SW = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.