WAS STRAHL

Tubo flexible de agua para obras

Características

Características especiales	muy flexible y robusto sin grasas, antiadherentes, sin LABS baja resistencia de flujo
Capa interna	Capa interior de EPDM lisa, negra, sin poros
Inserción	hilatura sintética
Capa externa	EPDM inalterable al ozono y a la radiación ultravioleta
Color	negro
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Rango de temperatura	Picos de temperatura de hasta 110 °C
Medios	Agua



Nota

La presión de servicio se refiere a la temperatura ambiental

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.