

Características				
Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles			
Conexión 1	Rosca de tuerca redonda			
Norma	DIN 8537/20 033			
Temperatura min.	-40 °C			
Temperatura max.	95 °C			
Medios	aire comprimido, agua			
Material	Fundición maleable			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			



Denominación	G1	Longitud (mm)	b (mm)	Taladro Ø	Presión de servicio en bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = rosca de la conexión 1

## es accesorio para los siguientes productos

KT MM Manguito cónico

## es pieza de repuesto para los siguientes productos KT UEM RD Manguito cónico con tuerca de racor