

UEM KT RD

Tuerca de racor para manguitos cónicos

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Rosca de tuerca redonda
Norma	DIN 8537/20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Medios	aire comprimido, agua
Material	Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	G1	Longitud (mm)	b (mm)	Taladro Ø (mm)	Presión de servicio en bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = rosca de la conexión 1

es accesorio para los siguientes productos

KT MM Manguito cónico

es pieza de repuesto para los siguientes productos

KT UEM RD Manguito cónico con tuerca de racor