UEM KT RD

Tuerca de racor para manguitos cónicos

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	en obras de edificación, minería y construcción de túneles
Conexión 1	Rosca de tuerca redonda
Norma	DIN 8537/20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Medios	aire comprimido, agua
Material	Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	G1	Longitud (mm)	b (mm)	Taladro Ø (mm)	Presión de servicio en bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = rosca de la conexión 1

es accesorio para los siguientes productos

KT MM	Manguito cónico

es pieza de repuesto para los siguientes productos

KT UEM RD	Manguito cónico con tuerca de racor

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.