

UEM KT RD

Tuerca de racor para manguitos cónicos

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | en obras de edificación, minería y construcción de túneles |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca redonda |
| Norma | DIN 8537/20 033 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Medios | aire comprimido, agua |
| Material | Fundición maleable |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | G1 | Longitud (mm) | b (mm) | Taladro Ø (mm) | Presión de servicio en bar |
|--------------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = rosca de la conexión 1

es accesorio para los siguientes productos

KT MM Manguito cónico

es pieza de repuesto para los siguientes productos

KT UEM RD Manguito cónico con tuerca de racor