

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Pieza hembra de acoplamiento
<b>Características especiales</b>	verificación TÜV
<b>Medios</b>	mortero, hormigón, solado
<b>Material</b>	Acero Fundición maleable
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Nota

El tamaño 25 lleva una palanca, los demás, 2 palancas.  
Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

### Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
<b>MM AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
<b>MM AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 20/50</b>	G 2" -11	50	64,0	50	22
<b>MM AG 25/50</b>	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

### Piezas de repuesto

**MDR** Junta para acoplamiento de mortero