MM AG

Acoplamiento de mortero, pieza hembra AGR

Características

Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Conexión 2	Pieza hembra de acoplamiento
Características especiales	verificación TÜV
Medios	mortero, hormigón, solado
Material	Acero Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

El tamaño 25 lleva una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MM AG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	G 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

Piezas de repuesto

MDR	Junta para acoplamiento de mortero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.