

Características

Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Pieza hembra de acoplamiento
Características especiales	verificación TÜV
Medios	mortero, hormigón, solado
Material	Acero Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Mayo
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Piezas de repuesto

MDR	Junta para acoplamiento de mortero
-----	------------------------------------