

### Características

<b>Campo de aplicación</b>	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Pieza hembra de acoplamiento
<b>Características especiales</b>	verificación TÜV
<b>Medios</b>	mortero, hormigón, solado
<b>Material</b>	Acero Fundición maleable
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



### Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

### Artículo

Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Mayo
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

### Piezas de repuesto

MDR	Junta para acoplamiento de mortero
-----	------------------------------------