

Características			
Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectores y máquinas de enlucir		
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas		
Conexión 2	Pieza hembra de acoplamiento		
Características especiales	verificación TÜV		
Medios	mortero, hormigón, solado		
Material	Acero Fundición maleable		
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado		



Nota

Los tamaños 25 y MMIG10-MA llevan una palanca, los demás, 2 palancas. Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo						
Denominación	G1	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx.	Sistema	
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5	
MM IG 10-MA	G 1" -11	=	38,0	50	Mayo	
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5	
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22	
MM IG 54/35	G 1.1/4" -11	35	51,0	50	22	
MM IG 15/35	G 1.1/2" -11	35	51,0	50	22	
MM IG 15/42	G 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5	
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22	
MM IG 25/65	G 2.1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5	

Piezas de	e repuesto
MDR	Junta para acoplamiento de mortero