

MM TUELLE

Acoplamiento de mortero, pieza hembra con manguito de tubo flexible

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
Conexión 1	Conexión de tubo flexible
Conexión 2	Pieza hembra de acoplamiento
Características especiales	verificación TÜV
Medios	mortero, hormigón, solado
Material	Acero Fundición maleable
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Nota

El tamaño 25 lleva una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Piezas de repuesto

MDR Junta para acoplamiento de mortero