

# MM TUELLE

Acoplamiento de mortero, pieza hembra con manguito de tubo flexible

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Para bombear mortero, hormigón, solado con bombas, dispositivos inyectoros y máquinas de enlucir
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Pieza hembra de acoplamiento
<b>Características especiales</b>	verificación TÜV
<b>Medios</b>	mortero, hormigón, solado
<b>Material</b>	Acero Fundición maleable
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Nota

El tamaño 25 lleva una palanca, los demás, 2 palancas.

Atención: Solo son intercambiables los tamaños de tipo iguales.

## Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Tamaño de tipo	Medida ident.	Presión de servicio máx. (bar)	Sistema
<b>MM TUELLE 25</b>	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE-X25</b>	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 35</b>	35,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 38</b>	38,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 42</b>	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 50</b>	50,0	50	64,0	50	22
<b>MM TUELLE 65</b>	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

## Piezas de repuesto

**MDR** Junta para acoplamiento de mortero